

Bollettino Tecnico

GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gasolio Autotrazione Artico 0.0010 % (10 ppm) S qualità prodotto in esitazione.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche	Unità di misura	Analisi	Specifiche		Metodo
			Valore minimo	Valore massimo	
Aspetto a temperatura ambiente	Clear & bright				
Colore	---	1.0		2.0	ASTM D-1500
Densità a 15°C	kg/m ³	832.9	820	845	EN-ISO 3675
Zolfo totale	mg/kg	6.0		10	EN-ISO 20846
Cloud Point	°C	-7			EN-23015
C.F.P.P.	°C	-20		-20	EN-116
Indice di cetano	---	50.9	46		EN-ISO 4264
Numero di cetano	---	51.2	51		EN-ISO 5165
Poliaromatici	%m	2.6		11	EN-ISO 12916
P.to di infiammabilità	°C	>55	55		EN-ISO 2719
Acqua	mg/kg	<200		200	EN-ISO 12937
Generi	%m	<0.003		0.01	EN-ISO 6245
Residuo Carbonioso (sul 10% resid. distill.)	%m	0.03		0.30	EN-ISO 10370
Lubricity	---	<460		460	EN-ISO 12156
Stabilità ossidazione	g/m ³	2.4		25	EN-ISO 12205
Contaminazione totale	mg/kg	17.1		24	EN-ISO 12662
Viscosità a 40 °C	mm ³ /s	2.6	2	4.5	EN-ISO 3104
Distillazione:					
- recuperato a 150 °C	%v	0		2	
- recuperato a 250 °C	%v	43		65	EN-ISO 3405
- recuperato a 350 °C	%v	96	85		
- recuperato a 360 °C	%v	96	95		
F.A.M.E.	%v	<1.0		7.0	EN 14078

I dati sopra riportati fanno riferimento a prodotto sfuso acquistato e commercializzato.

Per esigenze specifiche, fare riferimento alle Schede Tecniche del Produttore.

SALUTE E SICUREZZA

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.

Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, l'informazione contenuta in questo foglio può essere soggetta a variazioni senza notifica. In ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita.